

# EMULSIONES, IMPRIMACIONES Y REPARADORES ASFÁLTICOS

## IMPRIMACIONES Y EMULSIONES

Emulsiones e imprimaciones utilizadas para la imprimación y preparación de las superficies, así como la protección de muros, medianerías, cimentaciones.

Supermul: Emulsión viscosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico.

Superelast: Emulsión viscosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico y aditivada con caucho.

Primer EAL: Emulsión de baja viscosidad de naturaleza aniónica. Secado rápido según condiciones climatológicas. Tiempo de secado rápido.

Primer SR: Emulsión a base de betunes asfálticos con disolventes. Secado rápido.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE (kg)	CONSUMO APROX. (g/m <sup>2</sup> )	Botes/PALET	kg/palet
55025	SUPERMUL	25	300 a 500	36	900
55125	SUPERELAST	25		36	900
55721	PRIMER EAL	25	150 a 200	36	900
55720	PRIMER SR	22		22	484



## ASFALT RAPID



ASFALT RAPID es un aglomerado asfáltico en frío perfecto para realizar pequeñas reparaciones en pavimentos de hormigón y asfalto.

Este producto se sirve en envases de plástico de 25 kg. No es necesario realizar ningún tipo de mezcla, se utiliza tal y como viene en el envase.

**Fácil instalación**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	ENVASES (kg)	Botes/PALET	kg/palet
84822	ASFALT RAPID	Bituminoso negro	25	36	900

## SLURRY

Mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometría idónea.

### Aplicación recomendada

- Parking
- Carriles bicicleta, arcenes...
- Pistas deportivas.
- Acabado sobre aglomerados asfálticos.
- Pavimentos de naves industriales.



CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	ENVASES (kg)	Botes/PALET	kg/palet
84825	ASFALT SL	Bituminoso negro	50	18	900
84835	ASFALT SL SINTÉTICO*	Rojo			
84830		Verde			

\* Artículo bajo pedido. Consultar la cantidad mínima.