

PRODUCTOS SEGÚN APLICACIÓN

APLICACIÓN	GAMA DE PRODUCTO
PLACA YESO LAMINADO	ViscoLAM®
TRASDOSADOS	ChovACUSTIC® 65 FIELTEX
LADRILLO	ChovACUSTIC® PLUS
BAJANTES	ChovACUSTIC® 35 FIELTEX
TECHOS	Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4
SUELOS	TriACUSTIC®

GAMA VISCOLAM



Láminas viscoelásticas de alta densidad. Aislamiento acústico a ruido aéreo.

Recomendado para:

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.
- Aislamiento acústico en estructuras de chapa metálica.
- Aislamiento acústico en sistemas de placa de yeso laminado para cumplimiento del CTE.

Disponible también la gama VISCOLAM AUTOADHESIVA

Es un producto totalmente autoadhesivo con las mismas prestaciones que la gama VISCOLAM, pero con la ventaja añadida de que es muy útil para los casos de colocación en falsos techos y lugares de difícil acceso.



CÓDIGO	PRODUCTO	dB	PESO MEDIO (kg/m²)	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/palet
56001	ViscoLAM® 35	65 ⁽¹⁾	3,5	2	10x1	300
56002	ViscoLAM® 65	67 ⁽²⁾	6,5	4	5,5x1	165
56005	ViscoLAM® Autoadhesiva Plancha	67 ⁽²⁾	6,5	4	1,2x1	108
56007	ViscoLAM® Autoadhesiva Rollo*	67 ⁽²⁾	6,5	4	5,5x1	165
56014	ViscoLAM® 100* Plancha*	69 ⁽¹⁾	10	6,5	1,2x1	90
56013	ViscoLAM® 100* Rollo*	69 ⁽¹⁾	10	6,5	4,8x1	120

* Artículo bajo pedido. Consultar cantidad mínima.

(1) Cálculo teórico


(2) Ensayo LABEIN B130 IN CT-109-I. Consultar ficha de sistema D03

PANEL CHOVACUSTIC 65 LR 70/4

Panel de lana de roca, adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Recomendado para:

- Tratamientos acústicos en techos de locales de actividad (bares, discotecas, restaurantes...).
- Aislamiento acústico en sistemas de construcción modulares (mamparas, tabiques, móviles,...).



No olvides ChovASEAL

CÓDIGO	PRODUCTO	dB	PESO MEDIO (kg/m²)	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/palet
56003	Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4*	54 ⁽¹⁾	9,3	44	1x0,60	42

(1) Ensayo ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 130204L003-A. Consultar ficha de sistema D06